

Link do produktu: <https://akpol.net/akumulator-duracell-advanced-da42-42ah-420a-p-p-9727.html>



Akumulator Duracell Advanced DA42 42Ah 420A P+

Cena	369,00 zł
Numer katalogowy	DA42
Kod EAN	9005753090439
Długość (mm)	175
Pojemność	42 Ah
Szerokość	175 mm
Producent części	Duracell
Jakość części (zgodnie z GVO)	P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Model	Advanced
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10.5 kg
Wersja	Europejska
Biegunowość	prawy +
Prąd rozruchowy EN	420 A
Wysokość	190 mm
Typ samochodu	Samochody osobowe
Numer katalogowy części	DA42
Waga produktu	10.5 kg
EAN (GTIN)	9005753090439
Rodzaj akumulatora	kwasowo-ołowiowy

Opis produktu



- **Nr handlowy:** DA42
- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 42Ah
- **Prąd rozruchowy:** 420A
- **Polaryzacja:** Prawy plus
- **Końcówki biegunowe:** Normalny czop
- **Technologia:** Płynny elektrolit
- **Wymiary:** 175mm x 175mm x 190mm
- **Dodatkowe informacje:** Rozruchowy

Większe bezpieczeństwo – lepsza regeneracja po głębokim rozładowaniu – łatwe doładowanie.

Duracell Advanced to znak firmowy jakości produkowanej pod marką Duracell. Idealny wybór do bogato wyposażonych samochodów z wysokim zapotrzebowaniem na energię. Duży wzrost zapotrzebowania na pobór prądu przez urządzenia pokładowe w nowoczesnych samochodach osobowych stawia akumulatorom stale nowe wymagania.

Technologia czystego wapnia dla wyższej mocy rozruchu, system Double Top jako ochrona przed wylaniem się kwasu i ulepszone zabezpieczenie przed zapłonem wstecznym sprawdza się w wypadku modelu **Advanced** już od kilku lat.

- **Większe bezpieczeństwo:** Łączenie ogniwi i pozostałe krytyczne elementy konstrukcji pozostają pod poziomem elektrolitu.
- **Lepsza regeneracja po głębokim rozładowaniu:** Gęstość kwasu pozostaje w sposób zamierzony wyższa; oznacza to mniejsze głębokie rozładowanie przy cyklicznym obciążeniu.
- **Łatwe doładowanie:** Dzięki większej ilości kwasu akumulator można łatwiej doładować

Zalety akumulatorów Duracell

- wysoka odporność na obciążenie cykliczne.
- podwójne wieko – podwójna ochrona przed wylaniem się elektrolitu: 100% zabezpieczenia przed wylaniem się elektrolitu do nachylenia maksymalnie pod kątem 45°.
- absolutnie bezobsługowy – technologia na bazie czystego wapnia.
- zoptymalizowane wartości rozruchu na zimno, maksymalna energia rozruchu.
- odporne na wibracje dzięki połączeniu z dnem skrzynki i mocnym połączeniom ogniów.
- lepsze zabezpieczenie przed zapłonem wstecznym.

Dedykowany do:

- aut osobowych.
- taksówki
- samochody dostawcze
- minivanów.

UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdania zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.