

Link do produktu: <https://akpol.net/akumulator-duracell-advanced-da44-12v-44ah-450a-p-9728.html>



Akumulator Duracell Advanced DA44 12V 44Ah 450A

Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	DA44
Kod EAN	9005753085923
Biegunowość	prawy +
Prąd rozruchowy EN	450 A
Wysokość	175 mm
Typ samochodu	Samochody osobowe
Numer katalogowy części	DA44
Waga produktu	12 kg
EAN (GTIN)	9005753085923
Rodzaj akumulatora	kwasowo-ołowiowy
Pojemność	44 Ah
Szerokość	175 mm
Producent części	Duracell
Jakość części (zgodnie z GVO)	P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Model	Advanced
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	12 kg
Wersja	Europejska
Długość (mm)	207

Opis produktu



- **Nr handlowy:** DA44
- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 44Ah
- **Prąd rozruchowy:** 450A
- **Polaryzacja:** Prawy plus
- **Końcówki biegunowe:** Normalny czop
- **Technologia:** Płynny elektrolit
- **Wymiary:** 207mm x 175mm x 175mm
- **Dodatkowe informacje:** Rozruchowy

Większe bezpieczeństwo – lepsza regeneracja po głębokim rozładowaniu – łatwe doładowanie.

Duracell Advanced to znak firmowy jakości produkowanej pod marką Duracell. Idealny wybór do bogato wyposażonych samochodów z wysokim zapotrzebowaniem na energię. Duży wzrost zapotrzebowania na pobór prądu przez urządzenia pokładowe w nowoczesnych samochodach osobowych stawia akumulatorom stale nowe wymagania.

Technologia czystego wapnia dla wyższej mocy rozruchu, system Double Top jako ochrona przed wylaniem się kwasu i ulepszone zabezpieczenie przed zapłonem wstecznym sprawdza się w wypadku modelu **Advanced** już od kilku lat.

- **Większe bezpieczeństwo:** Łączenie ogni w i pozostałe krytyczne elementy konstrukcji pozostają pod poziomem elektrolitu.
- **Lepsza regeneracja po głębokim rozładowaniu:** Gęstość kwasu pozostaje w sposób zamierzony wyższa; oznacza to mniejsze głębokie rozładowanie przy cyklicznym obciążeniu.
- **Łatwe doładowanie:** Dzięki większej ilości kwasu akumulator można łatwiej doładować

Zalety akumulatorów Duracell

- wysoka odporność na obciążenie cykliczne.
- podwójne wieko – podwójna ochrona przed wylaniem się elektrolitu: 100% zabezpieczenia przed wylaniem się elektrolitu do nachylenia maksymalnie pod kątem 45°.
- absolutnie bezobsługowy – technologia na bazie czystego wapnia.
- zoptymalizowane wartości rozruchu na zimno, maksymalna energia rozruchu.
- odporne na wibracje dzięki połączeniu z dnem skrzynki i mocnym połączeniom ogniów.
- lepsze zabezpieczenie przed zapłonem wstecznym.

Dedykowany do:

- aut osobowych.
- taksówki
- samochody dostawcze
- minivanów.

UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdania zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.