Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 03:18

Link do produktu: https://akpol.net/akumulator-epsilon-efb-38ah-400a-p-p-9677.html



Akumulator Epsilon EFB 38Ah 400A P+

Cena	**450,00 zł**
Typ samochodu	**Samochody osobowe, Samochody dostawcze**
Numer katalogowy części	**M42**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**15 kg**
Biegunowość	**prawy +**
Prąd rozruchowy EN	**400 A**
Długość	**187 mm**
Wysokość	**225 mm**
Jakość części (zgodnie z GVO)	**Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)**
Model	**M42**
EAN (GTIN)	**5401250333132**
Pojemność	**38 Ah**
Rodzaj	**Kwasowo-ołowiowe**
Szerokość	**127 mm**
Producent części	**SEBANG**

Opis produktu



Zaletami jakie cechuję markę EPSILON są:

- **Centralny mostek** jest znacznie mocniejszy od konwencjonalnego cienkiego mostka; znacznie zredukowano przesunięcia się zespołu ogniw,

- **Opatentowany separator odprowadzania gazów:**zabezpiecza ubytki elektrolitu poprzez jego gromadzenie i zwracanie do bloku akumulatora, otwory wentylacyjne umożliwiają akumulatorowi "oddychanie" podczas zmian temperatur i podczas ładowania,
- **Wkładka antywybuchowa:**zapobiega przed wydostaniem się iskier z zewnątrz, minimalizuje wyciek elektrolitu oraz zapobiega przed dostaniem się zanieczyszczeń do akumulatora,
- **Zgrzewana górna pokrywa:**Zapobiega wydostaniu się elektrolitu na zewnątrz oraz dodaje konstrukcji sztywności, zapewnia stałe zabezpieczenie przed przypadkowym wybuchem iskier lub ognia, posiada wbudowany areometr tzw. "magiczne oczko" w celu szybkiej diagnozy naładowania akumulatora,
- **Separatory niskiej rezystancji:**Zwięźle obejmują ujemne płyty, podnoszą wytrzymałość przed wibracjami, zapobiegają zetknięcia się płyt ujemnych z dodatnimi,
- **Obudowa polipropylenowa:**wzmocniona konstrukcja dostosowana do wspierania elementów akumulatora, konstrukcja wykonana z bardzo silnego materiału wytrzymującego wibracje podczas jazdy,
- **Kratki ołowiowe wykonane w technologii Expanded Metal:**oferują znaczą wytrzymałość, odporność na korozje kratek, odporność na przeładowanie i minimalne zużycie wody i gazów.

PARAMETRY AKUMULATORA:

NAPIĘCIE: 12V

POJEMNOŚĆ: 38Ah

PRĄD ROZRUCHU wg EN: 400A

BIEGUNOWOŚĆ: PRAWY+

WYMIARY: dł.: 187mm, szer. 129 mm, h: 225 mm



UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdania zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.