

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 03:33

Link do produktu: <https://akpol.net/akumulator-epsilon-efb-70ah-680a-p-p-9679.html>



Akumulator Epsilon EFB 70Ah 680A P+

Cena	700,00 zł
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	25 kg
Długość	260 mm
Numer katalogowy części	S95L
Jakość części (zgodnie z GVO)	Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Typ samochodu	Samochody osobowe, Samochody dostawcze
Producent części	SEBANG
Wysokość	225 mm
Szerokość	170 mm
Rodzaj	EFB / AFB / ECM
Prąd rozruchowy EN	810 A
Pojemność	70 Ah
Biegunowość	prawy +

Opis produktu



Zaletami jakie cechują markę EPSILON są:

- **Centralny mostek** jest znacznie mocniejszy od konwencjonalnego cienkiego mostka; znacznie zredukowano przesunięcia się zespołu ogniwi,
- **Opatentowany separator odprowadzania gazów:** zabezpiecza ubytki elektrolitu poprzez jego gromadzenie i zwracanie do bloku akumulatora, otwory wentylacyjne umożliwiają akumulatorowi "oddychanie" podczas zmian temperatur i podczas ładowania,
- **Wkładka antywybuchowa:** zapobiega przed wydostaniem się iskier z zewnątrz, minimalizuje wyciek elektrolitu oraz zapobiega przed dostaniem się zanieczyszczeń do akumulatora,
- **Zgrzewana górna pokrywa:** Zapobiega wydostaniu się elektrolitu na zewnątrz oraz dodaje konstrukcji sztywności, zapewnia stałe zabezpieczenie przed przypadkowym wybuchem iskier lub ognia, posiada wbudowany areometr tzw. "magiczne oczko" w celu szybkiej diagnozy naładowania akumulatora,
- **Separatory niskiej rezystancji:** Zwięźle obejmują ujemne płyty, podnoszą wytrzymałość przed wibracjami, zapobiegają zetknięcia się płyt ujemnych z dodatnimi,
- **Obudowa polipropylenowa:** wzmocniona konstrukcja dostosowana do wspierania elementów akumulatora, konstrukcja wykonana z bardzo silnego materiału wytrzymującego wibracje podczas jazdy,
- **Kratki ołowiane wykonane w technologii Expanded Metal:** oferują znaczą wytrzymałość, odporność na korozję kratki, odporność na przeładowanie i minimalne zużycie wody i gazów.

PARAMETRY AKUMULATORA :

NAPIĘCIE: 12V

POJEMNOŚĆ: 70Ah

PRĄD ROZRUCHU wg EN: 680A

BIEGUNOWOŚĆ: PRAWY+

WYMIARY: dł.: 260 mm, szer. 170 mm, h: 225mm



UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdania zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.