Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 23:19

Link do produktu: https://akpol.net/akumulator-epsilon-japan-95ah-750a-pl-p-9686.html



Akumulator Epsilon Japan 95Ah 750A P+/L+

Cena	**575,00 zł**
Biegunowość	**prawy +**
Prąd rozruchowy EN	**890 A**
Długość	**303 mm**
Wysokość	**225 mm**
Typ samochodu	**Samochody osobowe, Samochody dostawcze**
Numer katalogowy części	**T110L**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**25 kg**
Pojemność	**95 Ah**
Rodzaj	**EFB / AFB / ECM**
Szerokość	**173 mm**
Producent części	**SEBANG**
Jakość części (zgodnie z GVO)	**Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)**
Model	**95 EFB P+**

Opis produktu



Zaletami jakie cechuję markę EPSILON są:

- **Centralny mostek** jest znacznie mocniejszy od konwencjonalnego cienkiego mostka; znacznie zredukowano przesunięcia się zespołu ogniw,
- **Opatentowany separator odprowadzania gazów:**zabezpiecza ubytki elektrolitu poprzez jego gromadzenie i zwracanie do bloku akumulatora, otwory wentylacyjne umożliwiają akumulatorowi "oddychanie" podczas zmian temperatur i podczas ładowania,
- **Wkładka antywybuchowa:**zapobiega przed wydostaniem się iskier z zewnątrz, minimalizuje wyciek elektrolitu oraz zapobiega przed dostaniem się zanieczyszczeń do akumulatora,
- **Zgrzewana górna pokrywa:**Zapobiega wydostaniu się elektrolitu na zewnątrz oraz dodaje konstrukcji sztywności, zapewnia stałe zabezpieczenie przed przypadkowym wybuchem iskier lub ognia, posiada wbudowany areometr tzw. "magiczne oczko" w celu szybkiej diagnozy naładowania akumulatora,
- **Separatory niskiej rezystancji:**Zwięźle obejmują ujemne płyty, podnoszą wytrzymałość przed wibracjami, zapobiegają zetknięcia się płyt ujemnych z dodatnimi,
- **Obudowa polipropylenowa:**wzmocniona konstrukcja dostosowana do wspierania elementów akumulatora, konstrukcja wykonana z bardzo silnego materiału wytrzymującego wibracje podczas jazdy,
- **Kratki ołowiowe wykonane w technologii Expanded Metal:**oferują znaczą wytrzymałość, odporność na korozje kratek, odporność na przeładowanie i minimalne zużycie wody i gazów.

PARAMETRY AKUMULATORA:

NAPIĘCIE: 12V

POJEMNOŚĆ: 95Ah

PRĄD ROZRUCHU wg EN: 750A

BIEGUNOWOŚĆ: LEWY+/PRAWY+

WYMIARY: dł.: 303mm, szer. 173 mm, h: 225 mm



UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdania zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.