

Dane aktualne na dzień: 10-09-2026 10:36

Link do produktu: <https://akpol.net/liqui-moly-top-tec-4400-5w30-5l-2322-p-9762.html>



## LIQUI MOLY TOP TEC 4400 5W30 5L 2322

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Cena                    | <b>280,00 zł</b>                                     |
| Kod producenta          | <b>2322</b>                                          |
| Kod EAN                 | <b>4100420023224</b>                                 |
| Przeznaczenie           | <b>Samochody osobowe</b>                             |
| Pojemność opakowania    | <b>5 l</b>                                           |
| Model                   | <b>Top Tec 4400</b>                                  |
| Kod producenta          | <b>2322</b>                                          |
| EAN (GTIN)              | <b>4100420023224</b>                                 |
| Rodzaj                  | <b>syntetyczne</b>                                   |
| Klasa lepkości SAE      | <b>5W-30</b>                                         |
| Specyfikacja jakościowa | <b>ACEA C4</b>                                       |
| Producent               | <b>Liqui Moly</b>                                    |
| Norma producenta        | <b>FIAT 9.55535-S4, MB 226.51, MB 229.51, RN0720</b> |

### Opis produktu



#### LIQUI MOLY TOP TEC 4400 5W30

HC-Syntetyczny olej silnikowy do nowoczesnych silników Renault wyposażonych w filtr cząstek stałych. Stosowanie tego oleju poza oczywistymi zaletami takimi jak mniejsza zawartość szkodliwych substancji w spalinach czy utrzymanie silnika w doskonałej czystości, przyczynia się dodatkowo do mniejszego zużycia paliwa.

Zastosowanie:

- Olej przeznaczony do silników Renault wyposażonych w filtr cząstek stałych DPF.

Specyfikacje:

- ACEA C4-08, Renault RN 0720

Parametry techniczne

- Lepkość kinematyczna 40°C 66 mm<sup>2</sup>/s
- Lepkość kinematyczna 100°C 11.6 mm<sup>2</sup>/s
- Wskaźnik lepkości 172
- Temperatura płynięcia -36°C
- TBN 7,2 mg KOH/g

